



TUMI RESOURCES LTD

1305 – 1090 West Georgia Street
Vancouver, BC, V6E 3V7, Canada
Tel: (604) 699-0202 Fax: (604) 683-1585
Email: info@tumiresources.com

TSXv - TM

Frankfurt - TUY

www.tumiresources.com

OTCBB - TUMIF

Pressemitteilung

29. September 2005

Tumi Resources meldet erfolgsversprechende Ergebnisse erster Bohrungen in La Trini, Mexiko

Darunter 18,3 m mit durchschnittlich 3,1 g/t Au und 150 g/t Ag in TRRC 6

Vancouver, Kanada – Tumi Resources Limited („das Unternehmen“) (TSXv-TM; OTCBB – TUMIF; Frankfurt - TUY). David Henstridge, Präsident des Unternehmens, freut sich die dieser Mitteilung beigefügten Ergebnisse von Probebohrungen in der La Trini Silbermine in Jalisco State, Mexiko bekannt geben zu können. Die Ergebnisse dieses ersten nach dem Gegenspülungsprinzip vorgenommenen Bohrprogramms sind sehr erfolgsversprechend und bestätigen, dass La Trini über potenziell große, im Tagebau abbaubare Silber-Lagerstätten verfügt.

Untersuchungen der Oberfläche und des Untergrunds sowie Bohrergebnisse legen nahe, dass es sich bei den Silber-Gold Einsprengungen im porphyritischen Rhyolit-Wirtgestein eher um Intrusionen als um vulkanische Fragmente handelt. Rhyolitspuren wurden über eine Strecke von 1 km festgestellt, wobei diese im Westen und in Fallrichtung offen bleiben. Mittels geo-chemischer Bodenuntersuchungen und induzierter Polarisationsstests (IP) hat man positive geologische Horizonte an Stellen bestimmen können, an denen Ausbisserze von außen nicht erkennbar sind. Die durch IP-Untersuchungen gewonnenen Daten werden zur Zeit noch ausgewertet und bekannt gegeben, sobald sie erhältlich sind.

Herr Henstridge erklärt: „Das Bohrprogramm hat gezeigt, dass sich versprengte Gold-Silber Vererzungen innerhalb einer Intrusion befinden und aus diesem Grunde der gesamte Bereich weiter aufgeschlossen werden sollte. Nach weiteren Oberflächenanalysen und geo-chemischen Tests werden wir unsere nächsten Bohrstellen festlegen, da bislang nur ein kleiner Teil der Rhyolit-Intrusion durch Bohrungen erkundet worden ist.“

Das Unternehmen plant die Ausdehnung des Oberflächenrasters in westliche Richtung, um dort nach Ende der Regenzeit weitere Kartierungsarbeiten und IP-Vermessungen durchführen und Bodenproben entnehmen zu können.

Der für das La Trini Projekt zuständige Fachmann David Henstridge ist ein Fellow des australischen Instituts für Bergbau und Metallurgie [Australian Institute of Mining and Metallurgy] und Mitglied des australischen Instituts für Geowissenschaften [Australian Institute of Geoscientists]. Er hat das La Trini-Gebiet persönlich in Augenschein genommen und die inhaltliche Richtigkeit dieser Pressemitteilung bestätigt.

Qualitätskontrolle: Bohrproben wurden in Abständen von 2,10 m entnommen. Jede Bohrprobe wurde vor Ort mit einem Jones-Spalter gespalten und zur späteren Verwendung aufbewahrt. Der Geologe vor Ort bestimmte daraufhin die Abstände, in denen Proben entnommen werden sollten, und zur Erzielung einer gewissen Homogenität wurde die gesamte Strecke zwei weitere Male mit dem Jones-Splitter bearbeitet. Die eine Hälfte dieses Intervalls wurde weiter in Stücke einer nominellen Größenordnung von 5 kg zerspalten und zum Laboratorium LLACME in Guadalajara geschickt, wo die Proben zerkleinert, pulverisiert und dann weiter an die IPL Laboratorien in Vancouver, B.C. versandt wurden. Bergklein von allen gespaltenen Streckenproben wurde aufbewahrt. Ein 5 kg schweres Probenduplikat aus dem Bohrloch TRRC-10 wurde zur Gegenprobe an ALS Chemex geschickt. Die von ALS Chemex und IPL erhaltenen Ergebnisse schnitten bei einem Vergleich sehr gut ab. Zur Überprüfung der analytischen Reproduzierbarkeit von Laboreergebnissen wird sich das Unternehmen weiterhin auf ein Verfahren verlassen, bei dem den eingesandten Bodenproben andere Probenstandards mitgeschickt werden. Drei verschiedene Standards unterschiedlicher Gold- und Silberwerte wurden willkürlich in die dem LLACME Laboratorium in Guadalajara zugeschickte Probenserie eingefügt. Die von den IPL Laboratorien durchgeführten Silberanalysen wurden mit Hilfe des analytischen ICP-Verfahrens durchgeführt. Alle Ergebnisse, die einen Silbergehalt von mehr als 30 ppm Ag aufwiesen, wurden mittels gravimetrischer Berechnungen erneut geprüft, und die Ergebnisse dieser Analysen wurden dann gemeldet. Der Goldgehalt wurde mittels pyrometallurgischer Absorptionsmessungsverfahren bestimmt. Sowohl IPL als auch ALS Chemex sind nach ISO 9001:2000 zertifizierte Laboratorien.

Für den Vorstand:

"David Henstridge"

David Henstridge, Präsident & CEO

Ansprechpartner für das Unternehmen:

Mariana Bermudez

Tel. (604) 699-0202

oder per Email:

mbermudez@chasegmt.com

Website: www.tumiresources.com

Ansprechpartner für Investoren:

Mining Interactive

Nick L. Nicolaas

Tel. (604) 657-4058

Oder per Email:

nicolaas@attglobal.net

In die Zukunft gerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die sich auf Überzeugungen und Annahmen des Tumi Managements, sowie auf ihnen gegenwärtig zur Verfügung stehenden Informationen stützen. Derartige Aussagen stellen die derzeitigen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen in Bezug auf bestimmte Faktoren dar. Zu solchen Faktoren gehören neben anderen die Wettbewerbslage, die allgemeinen Wirtschaftsbedingungen, Beziehungen zu Kunden, Zulieferern und strategischen Partnern, Zinsentwicklungen, Maßnahmen der gesetzlichen Regulierung und Aufsicht, saisonbedingte Faktoren, Technologiewandel und Einmalereignisse. Treten eine oder mehrere solcher Risiken oder Unsicherheiten ein, oder erweisen sich irgendwelche zugrunde gelegten Annahmen als falsch, dann können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Die TSX Venture Exchange und die Deutsche Börse in Frankfurt haben diese Informationen nicht überprüft, sind für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernehmen keine Haftung für deren Vollständigkeit und Richtigkeit.

Bohrergebnisse in La Trini

BOHRLOCHNUMMER	ABSCHNITT	VON (m)	BIS (m)	METER	GOLD (g/t)	SILBER (g/t)
TRRC-02	4900E	22,4	26,4	4	1,5	102
TRRC-03	4950E	22,4	28,5	6,1	0,1	74
		32,5	36,6	4,1	3,7	215
TRRC-04	4950E	4,1	18,3	14,2	0,1	108
TRRC-05	4950E	50,8	57	6,2	2,0	54
		109,8	113,8	4	0,1	90
TRRC-06	5000E	8,1	26,4	18,3	3,1	150
TRRC-07	5000E	26,4	36,6	10,2	1,1	78
		61,0	65,0	4	0,2	45
TRRC-08	5000E	50,8	56,9	6,1	0,2	53
		63,0	67,1	4,1	0,4	43
		75,2	81,3	6,1	0,3	69
TRRC-09	5050E	18,3	24,4	6,1	1,1	201
		26,4	36,6	10,2	0,3	72
TRRC-10 einschließlich	5050E	32,5	71,1	38,6	0,7	66
		40,7	50,8	10,1	1,6	139
TRRC-11	5050E	71,0	77,2	6,2	1,6	92
		84,3	89,4	5,1	5,0	184
		91,5	97,6	6,1	0,4	87
TRRC-12	5100E	20,3	22,4	2,1	1,7	463
		30,5	38,6	8,1	0,3	58
		44,7	48,8	4,1	0,8	69
		50,8	54,9	4,1	0,1	36
TRRC-13	5100E	52,8	61	8,2	0,2	46
		73,2	77,2	4	0,1	102
TRRC-14	5100E	48,8	50,8	2	0,4	134
TRRC-15	5100E	69,1	71,1	2	0,5	70
		91,5	97,6	6,1	1,0	198